



# PROBODY760

WANNENKIPPER WEITERGEDACHT



PB-24-DE

**Krampe**  
QUALITY ON WHEELS

# PROBODY760

## WANNENKIPPER WEITERGEDACHT



Der ProBody setzt neue Maßstäbe bei der Optik und Herstellung moderner Wannenkipper. Die ausgeklügelte, seitliche Kantung des Aufbaus garantiert maximale Stabilität. Durch die schräge, nach vorn gerichtete Stirnwand mit großem Sichtfenster und die optimierte Bauweise der korndichten 2 m hohen Wannenkonstruktion bietet der ProBody mehr Transportvolumen bei weniger Eigengewicht. Die schräge Stirnwand erleichtert das Abrutschen der Ladung und sorgt somit für ein schnelleres und sicheres Entladen. Die hydraulische Heckklappe rundet die Wannenkonstruktion ab.



2 m hohe Wannenkonstruktion – korndicht und stabil.



Schräge Stirnwand mit großem Sichtfenster – die Ladung immer im Blick.



Neue und innovative Konstruktion der Wannenunterzüge.

TECHNISCHE INFORMATIONEN	
WANNENGRÖSSE	8,00/7,50 x 2,32/2,22 x 2,00 m
TRANSPORTVOLUMEN OHNE SILAGEAUFSATZ	34,30 m <sup>3</sup>
TRANSPORTVOLUMEN MIT 30 CM SILAGEAUFSATZ	40,00 m <sup>3</sup>
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	24.000 kg bei 40 km/h
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT LT. STVZO	ca. 16,7 t
TECHNISCHE NUTZLAST (INNERBETRIEBLICH)	ca. 22,0 t
MAX. ZULÄSSIGE STÜTZLAST	4 t
ÖLBEDARF / KIPPWINKEL	44 l/49°
BPW BREMSACHSEN, ACHSQUERSCHNITT	150 x 150 mm / 10-Loch
RADLAGER AUSGELEGT FÜR	13,0 t je Achse bei 40 km/h
LUFTGEFEDERTES FAHRWERK, ZWEIBLATTLENKER	Balgdurchmesser 360 mm

\*1 Option / Ausrüstungsabhängig

ZUGKRAFTBEDARF	132 kW (180 PS)
EIGENGEWICHT IN GRUNDAUSSTATTUNG	ca. 8.060 kg
ANHÄNGEHÖHE	55–70 cm
RADBREMSE	410 x 180 mm
SPURWEITE	2,15 m
HUBKRAFT BEI RIESELFÄHIGEN GÜTERN	ca. 23 t
BREMSKRAFTREGLER	autm. lastabhängig
ACHSABSTAND	1,81 m – 2,05 m
ABKIPPHÖHE BEI KIPPWINKEL (35°/49°)	1,22 m/1,09 m
FAHRZEUGBREITE*1	2,75 m/3,00 m*1
PLATTFORMHÖHE BEI REFERENZBEREIFUNG 600/55 R 26,5	1,55 m



...immer eine Nasenlänge voraus!

**KRAMPE FAHRZEUGBAU GMBH**  
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld, www.krampe.de



Denken Sie an die Umwelt –  
laden Sie unsere Prospekte herunter

KRAMPE ProBody 760\_24\_DE Die Abbildungen auf diesen Seiten beinhalten teilweise Sonderausstattungen und sind nicht für alle Fahrzeugmodelle verfügbar. Alle Angaben unverbindlich und ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personennamen männliche Formen verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. www.krampe.de